ТУ 19.20.29-052-25045759-2025
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ВМГЗ-45



ОПИСАНИЕ

Смазочное масло для систем гидропривода и гидроуправления дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и прочей мобильной и стационарной техники, круглогодично работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.

Обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в диапазоне температур от -45 до +50 °С в зависимости от типа применяемого гидронасоса.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (175 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характеризуется высокой окислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.
- Обеспечивает защиту узлов гидравлических систем в момент холодного пуска.
- Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей гидросистем.
- Обладает отличной фильтруемостью и влагостойкостью.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ВМГЗ-45
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм^2/с	11,34
Температура вспышки в открытом тигле, °С	152
Температура застывания, °С	-45
Плотность при 20 °С, кг/м^3	877
Индекс вязкости	102
Зольность, %	0,07

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.