ТУ 19.20.29-054-25045759-2025

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

МГЕ-46В



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для гидрообъемных передач, гидравлических систем и гидростатических приводов сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- Надежно защищает детали гидросистем от износа и коррозии, имеет отличную деэмульгирующую способность.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Значительно снижает простои оборудования и трудозатраты на его обслуживание.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МГЕ-46В
Вязкость кинематическая, мм^2/с:	
- при 40 °С	42,19
- при 100 °С	6,45
Температура вспышки в открытом тигле, °С	214
Температура застывания, °С	-32
Индекс вязкости	102
Плотность при 20 °С, кг/м^3	887
Кислотное число, мг КОН/г	0,88

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.