19.20.29-053-25045759-2025
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

МГТ



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для гидромеханических коробок передач и гидросистем навесного оборудования.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, гарантирующими длительную и эффективную работу масла.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МГТ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с:	6,74
Вязкость динамическая при -50 °С, Па•с	38,65
Температура застывания, °С	-50
Температура вспышки в открытом тигле, °С	172

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.