

AMT-300



ОПИСАНИЕ

Нетоксичное ароматическое масло для применения в качестве теплоносителя в закрытых системах, исключающих контакт горячего масла с воздухом и оборудованных интенсивной принудительной циркуляцией. Предельно допустимая температура масла при принудительной циркуляции не должна превышать 280 °С.

При применении следует соблюдать меры пожарной безопасности: все системы и установки высокотемпературного обогрева маслом, а также помещения, в которых они размещены, должны быть выполнены в соответствии с положениями ПУЭ-76.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Характеризуется высокой термической и термоокислительной стабильностью, обеспечивающей длительную и эффективную работу масла.
- + Надежно защищает от коррозии.
- + Имеет высокий коэффициент теплоотдачи.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

АМТ-300

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с:

5,39

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

181

Температура застывания, °С

-30

Плотность при 20 °С, кг/м³

954

Кислотное число, мг КОН/г

0,03

Температура самовоспламенения
минимальная, °С

297

Показатель преломления

1,56



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.