ТУ 19.20.29-109-25045759-2025

МОТОРНОЕ МАСЛО

МС-20П

SAE 50

API CB



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для мотокопрессоров газоперекачивающих агрегатов, судовых, тепловозных и стационарных дизелей типа 12ЧН 18/20, работающих на малосернистом топливе.

Содержит многофункциональную присадку, повышающую эффективность его эксплуатационных свойств.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.
- Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, увеличивающую срок службы масла.
- Обладает малой эмульгируемостью с водой, хорошо отделяет нерастворимые загрязнения и воду при сепарации.
- Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Характеризуется малой летучестью и низким расходом на угар.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МС-20П
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм^2/с	21,47
Температура вспышки в открытом тигле, °С	252
Температура застывания, °С	-18
Плотность при 20 °С, кг/м^3	896
Индекс вязкости	85
Зольность без присадки, %	0,005
Зольность с присадкой, %	0,22
Коксуемость без присадки, %	0,24

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.