



ТУ 20.59.43-030-25045759-2025
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ

ANTIFREEZE ARCTIC CAT HD

-40 °C

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ПРЕМИУМ КЛАССА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ

Современный антифриз разработан на основе этиленгликоля и гибридного пакета антикоррозионных присадок, содержащих силикаты, нитриты и соли органических кислот. В составе нет аминов и фосфатов.

Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей коммерческой автотранспорта, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха не ниже -41 °C.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306
- ASTM D 6210
- BS 6580:1992
- CUNA NC 956-16
- ONORM V 5123
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013
- Ford North America WSS-M 97B51-A1
- JCB STD00088
- John Deere JDM H24
- MTU MTL 5048
- Cummins CES 14603
- Chrysler MS-9769
- Caterpillar EC-1
- MB 325.0
- MAN B&W: Liste 3.3.7



ВИД ФАСОВКИ:

- 5 кг
- 20 кг
- 200 кг (216,5 л)

СЕЗОН:

- Все сезоны



ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Долговременная защита от кавитационного разрушения гильз цилиндров двигателя.
- + Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накали и перегрева системы охлаждения двигателя.
- + Передовые технологии пакета присадок позволяют снизить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной службы системы охлаждения.
- + Сокращает количество внеплановых ремонтов техники, показывает высокую стабильность на всем интервале эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для применения в двигателях коммерческого автотранспорта.
- ARCTIC CAT HD предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания высоконагруженной техники (Heavy Duty).



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ANTIFREEZE ARCTIC CAT HD

Цвет

Красный

Плотность при 20 °С, г/см³

1,08

Температура начала
кристаллизации, °С

-40

Щелочность, см³

6,8

Водородный показатель
при температуре 20 °С

8,7

Объем пены, см³

28

Устойчивость пены, с

3



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанную охлаждающую жидкость следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанную охлаждающую жидкость в канализацию, почву или водоемы, даже если она относится к биоразлагаемой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения охлаждающая жидкость ARCTIC CAT не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу. При работе с отработанной охлаждающей жидкостью пользуйтесь защитными перчатками. При попадании охлаждающей жидкости на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.

