ГОСТ 20458-89
КАНАТНАЯ СМАЗКА

ТОРСИОЛ-55



УГЛЕВОДОРОДНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ОПИСАНИЕ

Канатная смазка, изготавливаемая из смеси нефтяного масла и кремнийорганической жидкости, загущенной твердыми углеводородами с добавлением усиленной антикоррозионной присадки.

Работоспособна в диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 50 °С.

ВИД ФАСОВКИ:

- 21 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -50...+50 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучшая морозостойкость среди прочих канатных смазок.
- Благодаря значительным эксплуатационным свойствам не может быть заменена другими канатными смазками.
- Применима ко всесезонному использованию за счет широкого интервала работоспособности.
- Хорошая водостойкость.
- Высокие адгезионные и антифрикционные свойства.
- Эффективно защищает стальные канаты от коррозии и износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для смазывания в процессе изготовления и эксплуатации стальных канатов из проволоки без покрытия и оцинкованной проволоки.
- Стальные тросы различных ответственных механизмов.
- Тросы управления самолетов и вертолетов.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ТОРСИОЛ-55
Температура каплепадения, °С	71
Температура вспышки в открытом тигле, °С	179
Термическая стабильность при 120 °С в течение 72 ч: - испаряемость, %	0,5
Время застывания смазки, с	7

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.