ТУ 19.20.29-321-25045759-2025
АМОРТИЗАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ

АЖ-12Т



АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

ОПИСАНИЕ

Всесезонная амортизаторная жидкость для применения в качестве рабочей жидкости в телескопических и рычажно-кулачковых амортизаторах автомобилей. Жидкость АЖ-12Т стабильно сохраняет свои технические параметры в условиях повышенных рабочих температур и давлений, а также может эффективно использоваться в системах, конструктивные узлы которых выполнены из маслостойкой резины, при перепадах температурных режимов в диапазоне от минус 50 °С до плюс 60 °С.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Минеральная

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Хорошие смазывающие свойства, увеличивающие износостойкость и ресурс амортизаторов
+ Отсутствие пенообразования, которое может привести к нарушению условий смазывания пар трения конструктивных узлов амортизаторов.
+ Высокая механическая стабильность.
+ Устойчивость к окислительным процессам, способствующим возникновению коррозии.
+ Высокая механическая стабильность к сдвигу.
+ Хорошая совместимость с резиновыми уплотнениями, входящими в состав амортизаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для использования в телескопических и гидравлических амортизаторах автомобилей, строительной и дорожной техники, а также в качестве рабочей жидкости в гидроприводах.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	АЖ-12Т
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм^2/с, в пределах, не менее	ГОСТ 33 ASTM D 445	12,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	3,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 ASTM D 92	179
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-52
Плотность при 20 ^{0}С, кг/м^3, не более	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	867

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.