ТУ 19.20.29-201-25045759-2025
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

OILWAY QX CVT MULTI SYNTHETIC

ПАО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТЫХ (CVT) ТРАНСМИССИЙ



ОПИСАНИЕ

OILWAY QX CVT MULTI SYNTHETIC – универсальная трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий (CVT) на основе ПАО-синтетических базовых масел и высокоэффективных импортных присадок, обеспечивающих плавность передачи крутящего момента, отличную термостойкость и окислительную стабильность, высокую защиту от коррозии и износа.

Данная жидкость надежно защищает вариатор от износа и перегрева и поддерживает стабильную рабочую температуру, препятствует проскальзыванию ремня или цепи вариатора, снижает уровень вибраций. Жидкость совместима с уплотнениями и сальниками, используемыми в трансмиссиях автомобиля.

ПАО-синтетическая основа OILWAY QX CVT MULTI SYNTHETIC позволяет поддерживать эффективную работу трансмиссии в широком диапазоне рабочих температур в любых климатических условиях.

ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 4 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 / CVT
- EZL 799A
- MOPAR CVTF +4
- DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC
- DEX-CVT
- DIAQUEEN CVTF J1 / CVTF J4
- FORD CVT FLUID 23 / WSS-M2C928-A
- HONDA HCF-2
- MB 236.20
- NISSAN NS-3 / NS-2/ NS-1
- SUBARU I-CVT / I-CVT FLUID FG /
- LINEARTRONIC CHAIN CVT AND CVT II FLUID
- TOYOTA CVT FE / CVT TC
- VW G 052 180 / VW G 052 516
- HYUNDAI ATF SP-III
- MAZDA JWS 3320
- SUZUKI CVT FLUID / CVT FLUID GREEN ½
- GEELY
- AUDI MULTITRONIC TRANSMISSION
- CHERY CVT TRANSMISSION
- DODGE/JEEP/CHRYSLER NS-2 FLUID
- HYUNDAI/KIA CVT-1 FLUID
- IDEMITSU CVTF-EX1 FLUID
- LEXUSFLUID TC / FLUID FE
- SUZUKI NS-2 FLUID
- VOLVO CVT 4959 FLUID
- FIAT TUTELA CAR CVT N.G

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Сокращает потери на трение, повышает эффективность работы трансмиссии.
+ ПАО-синтетическая основа обеспечивает отличные смазочные свойства при экстремально низких температурах, одновременно поддерживая стабильную масляную пленку при высоких температурах и тяжелых нагрузках.
+ Специальный пакет присадок обеспечивает плавное переключение передач, что приводит к экономии топлива и увеличение срока службы элементов трансмиссии.
+ Обладает высокой термоокислительной стабильностью и предотвращает образование отложений в трансмиссии, что увеличивает срок ее службы и улучшает характеристики даже в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.
+ Не вызывает коррозию деталей из цветных металлов, не оказывает агрессивного воздействия на элементы уплотнений, исключая утечки и необходимость замены деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вариаторы с ременным и цепным приводом.
- Вариаторные трансмиссии автомобилей американских автопроизводителей GM, Ford, Chrysler, азиатских автопроизводителей Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota и европейских автопроизводителей Audi, BMW, Citroën, Mercedes, Peugeot, Renault.





ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX CVT MULTI SYNTHETIC
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	41,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	7,8
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °С, мПа•с	ASTM D 2983	10 200
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	208
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-50
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	845
Индекс вязкости	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	160

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.