ГОСТ 23652-2023
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО



ТАД-17И (ТМ-5-18)

SAE 85W-90
API GL-5

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное трансмиссионное масло для всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей, а также другой мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких нагрузках и скоростях скольжения.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивающей длительный срок службы масла и эффективную работу оборудования.
+ Имеет отличные противоизносные свойства, надежно защищает от коррозии.
+ Препятствует пенообразованию, гарантируя прочность смазывающей масляной пленки.
+ Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ТАД-17И
Вязкость кинематическая, $мм^2/с$:	
- при 100 °С	18,24
- при 50 °С	116
Индекс вязкости	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	246
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, $кг/м^3$	898
Трибологические характеристики при температуре 20±5 °С на ЧШМ:	
- индекс задира ($И_з$), Н (кгс)	572
- нагрузка сваривания ($Р_с$), Н (кгс)	3693
- показатель износа ($Д_и$), при осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм	0,3

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.