

DILWAY

ТУ 19.20.29-053-25045759-2025
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

МАРКА «А»



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.

Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- + Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- + Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МАРКА «А»

Вязкость кинематическая, мм²/с:

- при 40 °С	39,54
- при 100 °С	6,87
- при -20 °С	2070

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

192

Температура застывания, °С

-40

Массовая доля активных
элементов, %:

- цинк	0,09
- кальций	0,18



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.